

MJB Юстировочный шуруп




Свойства



- Шуруп для монтажа деревянных подконструкций с плавной регулировкой
- Монтаж без внутренних напряжений
- Установка без предварительного сверления отверстия в прикрепляемой детали
- Каждая упаковка содержит 1 насадку для установки
- Оцинкован, толщина покрытия > 5 мкм
- Сквозной монтаж

Применение:

общестроительные работы



Установка



MJB Юстировочный шуруп



Арт. №	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Полезная длина, дерево (мм)	Мин. глубина установки (мм)	Насадка	Упаковка (шт.) ^{FS}	Количество в коробке (шт.) ^{SK}	Количество на паллете
5153060	6	60	25	30	T25	100 ¹¹	2400 ³²	57600
5153070	6	70	25	30	T25	100 ¹¹	2400 ³²	57600
5153080	6	80	25	30	T25	100 ²¹	1800 ³²	43200
5153090	6	90	25	30	T25	100 ²¹	1800 ³²	43200
5153100	6	100	25	30	T25	100 ²¹	1800 ³²	43200
5153110	6	110	25	30	T25	100 ³¹	1200 ³²	28800
5153120	6	120	25	30	T25	100 ⁴¹	900 ³²	21600
5153130	6	130	25	30	T25	100 ⁴¹	900 ³²	21600
5153145	6	145	25	30	T25	100 ⁴¹	900 ³²	21600

AKT Колпачки для MJB, T25



Арт. №	Форма	Цвет	RAL	Упаковка (шт.) ^{FS}	Количество в коробке (шт.) ^{SK}	Количество на паллете
1121048	плоский	белый	9010	200 ⁵²	7200 ²²	172800
1121038	плоский	светло-коричневый	1001	200 ⁵²	7200 ²²	172800
1121049	плоский	темно-коричневый	8017	200 ⁵²	7200 ²²	172800
1121088	плоский	черный	9005	200 ⁵²	7200 ²²	172800