

MRS Стеновой шуруп




Свойства

- Быстрота и экономичность монтажа
- Минимальные расстояния от края и между креплениями
- Крепление, не создающее дополнительных напряжений в базовом материале
- Специальный изменяющийся профиль резьбы облегчает установку шурупа
- Оцинкован, толщина покрытия > 5 мкм
- Сквозной монтаж



Применение:

деревянные конструкции, брус, окна, рамы



Технические данные

	Вырыв (кН), Расстояние от края > 30 мм	Срез (кН), Расстояние от края > 30 мм	Срез (кН), Расстояние от края > 60 мм	Изгибающий момент (Нм)	Момент затяжки (Нм)	Диаметр отверстия (мм)	Глубина отверстия (мм)	Глубина установки (мм)
MRS, Бетон	1.2	0.8	1.6	17	20	6	40	30
MRS, Кирпич	0.8	0.5	1.2	17	15	6	50	40
MRS, Пустотелый кирпич	0.2	0.2	0.5	17	10	6	70	60
MRS, Ячеистый бетон	0.2	0.1	0.3	17	5	-	-	60

1кН ≈ 100 кг / Нагрузки рекомендуемые; коэффициент безопасности 5 / Сверление без удара в пустотелом кирпиче / В ячеистом бетоне устанавливается без предварительного сверления отверстия / Толщина прикрущаемого материала - длина шурупа минус глубина установки

Установка



Арт. №	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Насадка	Упаковка (шт.)	Количество в коробке (шт.)	Количество на паллете
5137204	7.5	40	T30	100	900	21600
5137205	7.5	50	T30	100	900	21600
5137206	7.5	60	T30	100	900	21600
5137207	7.5	70	T30	100	900	21600
5137208	7.5	80	T30	100	900	21600
5137209	7.5	90	T30	100	900	21600
5137210	7.5	100	T30	100	900	21600
5137211	7.5	110	T30	50	450	10800
5137212	7.5	120	T30	50	450	10800
5137213	7.5	130	T30	50	450	10800
5137214	7.5	140	T30	50	450	10800
5137215	7.5	150	T30	50	450	10800
5137218	7.5	180	T30	50	450	10800
5137221	7.5	210	T30	50	450	10800
5137224	7.5	240	T30	50	450	10800
5137227	7.5	270	T30	50	300	7200
5137232	7.5	320	T30	50	-	-

MRS-H Стеновой шуруп для дерева, головка 8.3 мм, T30



Арт. №	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Насадка	Упаковка (шт.)	Количество в коробке (шт.)	Количество на паллете
5137104	7.5	40	T30	100	900	21600
5137105	7.5	50	T30	100	900	21600
5137106	7.5	60	T30	100	900	21600
5137107	7.5	70	T30	100	900	21600
5137108	7.5	80	T30	100	900	21600
5137109	7.5	90	T30	100	900	21600
5137110	7.5	100	T30	100	900	21600
5137111	7.5	110	T30	50	450	10800
5137112	7.5	120	T30	50	450	10800
5137113	7.5	130	T30	50	450	10800
5137114	7.5	140	T30	50	450	10800
5137115	7.5	150	T30	50	450	10800
5137118	7.5	180	T30	50	450	10800
5137121	7.5	210	T30	50	450	10800
5137124	7.5	240	T30	50	450	10800
5137127	7.5	270	T30	50	300	7200
5137132	7.5	320	T30	50	-	-

MRS-U Стеновой шуруп универсальный, головка 11.5 мм, T30



Арт. №	Форма	Цвет	RAL	Упаковка (шт.)	Количество в коробке (шт.)	Количество на паллете
1121046	плоский	белый	9010	200	7200	172800
1121037	плоский	светло-коричневый	1001	200	7200	172800
1121047	плоский	темно-коричневый	8017	200	7200	172800
1121087	плоский	черный	9005	200	7200	172800
1121039	плоский	серый	7001	200	7200	172800

AKT Колпачки T30 для MRS-U/MRS-H

