




Свойства


- Диаметр отверстия только 6 мм
- Крепление, не создающее дополнительных напряжений в базовом материале
- Внутренний шестигранник 4 мм
- Оцинкован, толщина покрытия > 5 мкм
- Сквозной монтаж

Применение:

дистанционный монтаж, окна, рамы, общестроительные работы



Установка



Арт. №	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Диаметр бура (мм)	Глубина отверстия, бетон (мм)	Мин. глубина установки, бетон (мм)	Диаметр бортика (мм)	Упаковка (шт.)	Количество в коробке (шт.)
5151060	7.5	60	6	40	30	7.3	50	1200
5151080	7.5	80	6	40	30	7.3	50	1200
5151100	7.5	100	6	40	30	7.3	50	800
5151120	7.5	120	6	40	30	7.3	50	800
5151150	7.5	150	6	40	30	7.3	50	800
5151180	7.5	180	6	40	30	7.3	50	600

TR-R Rafix



Арт. №	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Диаметр бура (мм)	Глубина отверстия, бетон (мм)	Мин. глубина установки, бетон (мм)	Диаметр бортика (мм)	Упаковка (шт.)	Количество в коробке (шт.)
5152040	7.5	40	6	40	30	12	50	1200
5152060	7.5	60	6	40	30	12	50	1200
5152080	7.5	80	6	40	30	12	50	1200
5152100	7.5	100	6	40	30	12	50	800
5152120	7.5	120	6	40	30	12	50	800
5152150	7.5	150	6	40	30	12	50	800
5152170	7.5	170	6	40	30	12	50	600

TR-RK Rafix-K (с бортиком)

