

# MIT-SP Полиэстер, без стирола




## Свойства

- Чаще используется для установки в кирпичную кладку
- Устанавливается только в сухое отверстие
- Без запаха
- Цвет состава: серый

## Применение:


стальные конструкции, деревянные конструкции, фасады, козырьки, рамы



## Температуры

	5°C	10°C	20°C	30°C	35°C
Время схватывания в мин.	25	15	6	4	2
Время отверждения в мин.	120	80	45	25	20

## Установка



Арт. №	Описание	Язык	Упаковка (шт.)	Упаковка (шт.)	Количество на паллете
1710027	Картридж + 2 смесителя	DE/GB/FR/IT	300	12	1152
17100270	Картридж + 2 смесителя	RU/CZ/PL/GB	300	12	1152

Используется с любым обычным пистолетом для герметика

## MIT-SP Полиэстер, без стирола, картридж 300 мл



Арт. №	Описание	Язык	Упаковка (шт.)	Упаковка (шт.)	Количество на паллете
1710028	Картридж + 2 смесителя	DE/GB/FR/IT	350	12	1152

## MIT-SP Полиэстер, без стирола, картридж 350 мл



Арт. №	Описание	Язык	Упаковка (шт.)	Упаковка (шт.)	Количество на паллете
1710003	Картридж + 2 смесителя	DE/GB/FR/IT	400	12	840
17100030	Картридж + 2 смесителя	RU/CZ/PL/GB	400	12	840

## MIT-SP Полиэстер, без стирола, картридж 400 мл



Арт. №	Упаковка (шт.)	Язык	Упаковка (шт.)	Упаковка (шт.)	Количество на паллете
1710108	Картридж + 2 смесителя - 22шт. System-Case IV со вставкой для картриджей - 1 шт.	DE/GB/FR/IT	300	1	16

## MIT-KP MIT-SP 300 мл в пластиковом ящике (System-case)

