

MDD С пластиковым раскливающим гвоздем





Свойства

- Раскливающий гвоздь изготовлен из полиамида армированного стекловолокном
- Устойчив к воздействию окружающей среды
- Устойчив к воздействию погодных условий
- Не применяется при потолочном монтаже изоляции
- Сквозной монтаж

Применение:

стойкие к сжатию изоляционные материалы, панели из жесткого пенопласта, полистирол, минеральная вата







Технические данные

	Ячеистый бетон, вырыв (кН)	Пустотелый кирпич, вырыв (кН)
MDD	0.15	0.2

Нагрузки рекомендуемые; коэффициент безопасности 3 / 1кН ≈ 100 кг

Установка



MDD Дюбель с пластиковым раскливающим гвоздем



Арт. №	Диаметр анкера и бура (мм)	Длина (мм)	Глубина установки (мм)	Толщина изоляции (мм)	Количество в коробке (шт.)	Количество на паллете
1180607	10	70	40	30	250	14000
1180609	10	90	40	50	250	14000
1180611	10	110	40	70	250	14000
1180613	10	130	40	90	250	12000
1180615	10	150	40	110	250	10000
1180618	10	180	40	140	250	10000
1180621	10	210	40	170	200	8000

MDD-VS Диск для MDD



Арт. №	Диаметр (мм)	Упаковка (шт.)
1180600	90	250