

MDS Крепление теплоизоляции






Свойства

- Не требует дополнительных распорных элементов
- Не снижает уровень изоляции
- Изготовлен из ударопрочного материала
- Уменьшенное время установки, без распорного элемента
- Не применяется при потолочном монтаже изоляции
- Сквозной монтаж

Применение:

мягкие изоляционные материалы, стекловата, фибролитовая строительная плита, минеральная вата







Технические данные

	Бетон C20/25, вырыв (кН)	Пустотелый кирпич, вырыв (кН)	Печаник, вырыв (кН)
MDS	0.15	0.13	0.12

Нагрузки рекомендуемые; коэффициент безопасности 3 / 1кН ≈ 100 кг

Установка



Арт. №	Диаметр анкера и бура (мм)	Длина (мм)	Глубина отверстия (мм)	Глубина установки (мм)	Толщина изоляции (мм)	Количество в коробке (шт.)	Количество на паллете
1180211	8	60	25	20	40	250 ^{Б4}	7500
1180212	8	80	25	20	60	250 ^{Б4}	7500
1180213	8	100	25	20	80	200 ^{Б4}	6000
1180214	8	120	25	20	100	200 ^{Б4}	6000
1180215	8	140	25	20	120	150 ^{Б4}	4500
1180216	8	160	25	20	140	150 ^{Б4}	4500

MDS Крепление изоляции, Ø 90 мм

