

MWC Крепление для унитаза/ писсуара



Свойства

- Для использования во всех видах строительных материалов
- Контролируемая глубина установки благодаря бортику
- Дюбель изготовлен из высококачественного полиамида PA6
- Предварительный монтаж

Применение:

крепление сантехники




Технические данные

	Бетон (C20/25, вырыв (кН))	Кирпич, вырыв (кН)	Газобетон, вырыв (кН)	Песчаник, вырыв (кН)	Пустотелый кирпич, вырыв (кН)
MQ 8	1.2	1.0	0.19	1.0	1) 0.4
MBR 8	0.5	0.4	-	0.4	-

Нагрузки рекомендуемые; коэффициент безопасности 5 / 1кН ≈ 100 кг / 1) Шуруп для ДСП

Установка



Арт. №	Упаковка (шт.)	Описание	Количество в коробке (шт.)
1420302	MQ 8x40 2 шт. SS Ø 6x70 2 шт. шайба 2 шт. колпачок (хром.) 2 шт.	MWCc 8x40	200
1420301	MQ 8x40 2 шт. SS Ø 6x70 2 шт. шайба 2 шт. колпачок (белый) 2 шт.	MWCw 8x40	200

MWC Крепление для унитаза/писсуара с дюбелем MQ 8x40



Арт. №	Упаковка (шт.)	Описание	Количество в коробке (шт.)
1420304	MBR 8x80 2 шт. SS Ø 6x88 2 шт. шайба 2 шт. колпачок (хром.) 2 шт.	MWCc 8x80	150
1420303	MBR 8x80 2 шт. SS Ø 6x88 2 шт. шайба 2 шт. колпачок (белый) 2 шт.	MWCw 8x80	150

MWC Крепление для унитаза/писсуара с дюбелем MBR 8x80



MCE Крепление для бойлера



Свойства

- Для использования во всех видах строительных материалов
- Контролируемая глубина установки благодаря бортику
- Дюбель изготовлен из высококачественного полиамида PA6
- Предварительный монтаж

Применение:

Крепление для бойлера




Технические данные

	Бетон (C20/25, вырыв (кН))	Кирпич, вырыв (кН)	Газобетон, вырыв (кН)	Песчаник, вырыв (кН)	Пустотелый кирпич, вырыв (кН)
MQ 14	3.0	1.80	0.55	2.30	0.60

Нагрузки рекомендуемые; коэффициент безопасности 5 / 1кН ≈ 100 кг

Установка



Арт. №	Упаковка (шт.)	Описание	Количество в коробке (шт.)
1420402	MQ 14x70 2 шт. SS Ø 10x120 2 шт. гайка M10 4 шт. шайба M10 4 шт.	MCE M10x120	60

MCE Крепление для бойлера

