

MNAF Для крепления плитуса

Свойства

- Окраска шурупа устойчива к скалыванию при забивании
- Легкий демонтаж
- Дюбель изготовлен из высококачественного полиамида PA6
- Сквозной монтаж

Применение:

крепление плитуса, стальные профили




Технические данные

	Бетон C20/25, вырыв (кН)	Кирпич, вырыв (кН)	Песчаник, вырыв (кН)
MNAF	0.25	0.2	0.15

Нагрузки рекомендуемые; коэффициент безопасности 5 / 1кН ≈ 100 кг

Установка



Арт. №	Диаметр анкера и бура (мм)	Длина (мм)	Полезная длина (мм)	Насадка	Упаковка (шт.) ES	Количество в коробке (шт.) SK	Количество на паллете
11225135	5	30	5	PZ2	100 11	2400 32	57600
11225145	5	40	15	PZ2	100 11	2400 32	57600
11225155	5	50	25	PZ2	100 11	2400 32	57600

Арт. №	Диаметр анкера и бура (мм)	Длина (мм)	Полезная длина (мм)	Насадка	Упаковка (шт.) ES	Количество в коробке (шт.) SK	Количество на паллете
11225139	5	30	5	PZ2	100 11	2400 32	57600
11225149	5	40	15	PZ2	100 11	2400 32	57600
11225159	5	50	25	PZ2	100 11	2400 32	57600

Арт. №	Диаметр анкера и бура (мм)	Длина (мм)	Полезная длина (мм)	Насадка	Упаковка (шт.) ES	Количество в коробке (шт.) SK	Количество на паллете
11225138	5	30	5	PZ2	100 11	2400 32	57600
11225148	5	40	15	PZ2	100 11	2400 32	57600
11225158	5	50	25	PZ2	100 11	2400 32	57600

MNAF Дюбель-гвоздь для крепления плитуса



MNAF Дюбель-гвоздь для крепления плитуса



MNAF Дюбель-гвоздь для крепления плитуса



MNAr-N Дюбель-гвоздь с неопреновой прокладкой

Свойства

- Надежное водонепроницаемое крепление
- Легкий демонтаж
- Дюбель изготовлен из высококачественного полиамида PA6
- Сквозной монтаж

Применение:

рейки, стальные профили




Технические данные

	Бетон C20/25, вырыв (кН)	Кирпич, вырыв (кН)	Песчаник, вырыв (кН)
MNAr-N 6	0.3	0.25	0.2

Нагрузки рекомендуемые; коэффициент безопасности 5 / 1кН ≈ 100 кг

Установка



Арт. №	Диаметр анкера и бура (мм)	Длина (мм)	Полезная длина (мм)	Насадка	Упаковка (шт.) ES	Количество в коробке (шт.) SK	Количество на паллете
11256037	6	35	5	PZ2	100 21	1800 32	43200

Большие размеры - по спецзаказу

Арт. №	Диаметр анкера и бура (мм)	Длина (мм)	Полезная длина (мм)	Насадка	Упаковка (шт.) ES	Количество в коробке (шт.) SK	Количество на паллете
11256038	6	35	5	PZ2	100 21	1800 32	43200



MNAr-N Дюбель-гвоздь с неопреновой прокладкой, нержавеющая сталь A2



MNAr-N Дюбель-гвоздь с неопреновой прокладкой, A2 с медным покрытием

